

SWIMMEY

SAMOZASYSAJĄCA POMPA BASENOWA Z FILTERM WSTĘPNYM

Pompę SWIMMEY zaprojektowano dla osiągnięcia max sprawności w filtracji oraz cyrkulacji wody z zawartością chloru.



Silnik

- Zamknięty z zewnętrzną wentylacją
- Stopień zabezpieczenia IPx5
- Klasa izolacji F
- Silnik jednofazowy z wbudowanym kondensatorem oraz zabezpieczeniem termicznym
- Trójfazowy z zabezpieczeniem montowanym przez użytkownika
- Samosmarujące łożyska kulowe
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Przeznaczony do pracy ciągłej

Ograniczenia

- Typ cieczy: woda basenowa zawierająca chlor
- Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40°C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 bar
- Maksymalna, zalecana wysokość zasysania: 3 m z zaworem zwrotnym


Zastosowanie

- Filtracja oraz cyrkulacja wody basenowej itp.

CECHY KONSTRUKCYJNE

| Element | Materiał |
|---------------------------|---|
| Obudowa pompy | ABS |
| Filtr wstępny | ABS |
| Króćce przyłączeniowe | ABS/PVC |
| Pokrywa inspekcyjna | Polietylen HD |
| Wirnik | Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek) |
| Dyfuzor | Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek) |
| Uszczelnienie mechaniczne | Grafit |
| Powierzchnia czołowa | Ceramika |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Podstawa | Polipropylen |
| Podstawa | LEXAN z teflonem i pierścieniem Oring |

CHARAKTERYSTYKI POMP



CHARAKTERYSTYKI POMP

| SYMBOL | MODEL | Moc nominalna | | Moc pobierana | | NAPIĘCIE | Amp. | μF. | Q | L/1' m³/h | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|----------|--------------|---------------|------|---------------|------|-----------|---------|-----|--------------------------------|-----------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | HP | kW | HP | kW | | | | | | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| N7241230 | SWIMMEY 12 M | 0,5 | 0,37 | 0,75 | 0,55 | 1 ~ 230 V | 2,5 | 10 | Wysokość podnoszenia w metrach | 9 | 6 | 2 | | | | | | |
| N7241290 | SWIMMEY 12 T | | | | | 3 ~ 400 V | 1,7-1 | | | | | | | | | | | |
| N7241240 | SWIMMEY 15 M | 0,75 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 1 ~ 230 V | 3 | 10 | | 11 | 8,5 | 4,5 | | | | | | |
| N7241300 | SWIMMEY 15 T | | | | | 3 ~ 400 V | 2,2-1,3 | | | | | | | | | | | |
| N7241250 | SWIMMEY 19 M | 1 | 0,75 | 1,5 | 1,1 | 1 ~ 230 V | 5 | 20 | | 15,5 | 13 | 10 | 1,5 | | | | | |
| N7241310 | SWIMMEY 19 T | | | | | 3 ~ 400 V | 3,3-1,9 | | | | | | | | | | | |
| N7241260 | SWIMMEY 24 M | 1 | 0,75 | 1,5 | 1,1 | 1 ~ 230 V | 4,8 | 20 | | 13 | 12 | 10,5 | 6 | 4 | 0,5 | | | |
| N7241320 | SWIMMEY 24 T | | | | | 3 ~ 400 V | 3-1,7 | | | | | | | | | | | |
| N7241270 | SWIMMEY 28 M | 1,5 | 1,13 | 2 | 1,5 | 1 ~ 230 V | 7 | 30 | | 15,5 | 14,5 | 13 | 9 | 7 | 4,5 | 1,5 | | |
| N7241330 | SWIMMEY 28 T | | | | | 3 ~ 400 V | 4,1-2,4 | | | | | | | | | | | |
| N7241280 | SWIMMEY 33 M | 2 | 1,5 | 2,55 | 1,9 | 1 ~ 230 V | 8,5 | 35 | | 18,5 | 17 | 15,5 | 12 | 10,5 | 8 | 6 | 3,5 | |
| N7241340 | SWIMMEY 33 T | | | | | 3 ~ 400 V | 6-3,6 | | | | | | | | | | | |

TABELA WYMIARÓW I MAS

| Model | Wymiary (mm) | | | | | | | Waga kg |
|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| | A | B | C | D | E | F | DN | |
| SWIMMEY 12 | 230 | 35 | 565 | 183 | 280 | 240 | 50 | 8 |
| SWIMMEY 15 | 230 | 35 | 565 | 183 | 280 | 240 | 50 | 8,5 |
| SWIMMEY 19 | 240 | 58 | 590 | 183 | 280 | 255 | 50 | 10,2 |
| SWIMMEY 24 | 240 | 87 | 610 | 183 | 280 | 285 | 50 | 11 |
| SWIMMEY 28 | 260 | 112 | 635 | 183 | 280 | 310 | 50 | 13 |
| SWIMMEY 33 | 260 | 112 | 635 | 183 | 280 | 310 | 50 | 14,5 |

