

# PRZEDMIAR RÓBÓT

Budowa boiska sportowego  
przy świetlicy w Żelechlinie

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-25 d.1 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych, na podmurówce betonowej - rozebranie 86*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>
<b>2</b>		<b>WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA</b>			
2	KNR 2-01 d.2 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 54	dół		
			dół	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
3	KNR 2-02 d.2 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 47.70+2*39.70	m		
			m	127.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.100</b>
4	KNR 2-31 d.2 0407-03 analogia	Podmurówka z prefabrykowanych płyt żelbetonowych poz.3	m		
			m	127.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.100</b>
<b>3</b>		<b>BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO</b>			
5	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 36.70*18.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.610</b>
6	KNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska 36.70*18.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.610</b>
7	KNR 6 d.3 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 36.70*18.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.610</b>
8	KNR 2-23 d.3 0110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm 36.70*18.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.610</b>
9	KNR 2-23 d.3 0110-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 36.70*18.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.610</b>
10	KNR 2-23 d.3 0110-04 analogia	Warstwa wyrównawcza z miatu kamiennego sortowanego o frakcji 1-4mm gr. 4cm. Krotność = 4 36.70*18.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.610</b>
11	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (36.70*2 + 18.30*2)*0.2*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
12	KNR 6 d.3 0404-02 analogia	Obrzeża sportowe o wymiarach 1000x25x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 36.70*2 + 18.30*2	m		
			m	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
13	KNR 2-01 d.3 0311-02 analogia	Roboty ziemne przy wykonywaniu otworów pod tuleje 0.6*0.6*1.10*4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.584</b>
14	KNR 2-02 d.3 0204-04 analogia	Obetonowanie wraz z osadzeniem tulej pod słupki od siatkówki i tenisa ziemnego 0.6*0.6*1.10*4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.584</b>
15	kalk. własna d.3	Wykonanie nawierzchni boiska z mieszanki kleju polireutanowego i granulatu EPDM gr. 2mm, warstwy z granulatu SBR grubości 11mm, oraz warstwy stabilizująco-podkładowej ET- z granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza polireutanowego gr. 35mm. 36.70*18.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	671.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>671.610</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż słupków do piłki siatkowej (komplet obejmuje 2 słupki wraz z siatką do piłki siatkowej całosezonową wraz z dekiem maskującym tuleje ze stali nierdzewnej) 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.3	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż słupków do tenisa ziemnego (komplet obejmuje słupi do tenisa z wewnętrznym naciągami siatki, dekiel maskujący tuleje, siatka do tenisa ziemnego czarna gr. splotu 2mm, wieszak na siatkę) 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.3	KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii ciągłych farbą chlorokauczkową - na boisku  0.05*(70+48+18*4+30)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>