

ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKAZ ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

Lp.	Lokalizacja	Chodniki z kostki betonowej o grub. 6 cm na podb. z kruszywa łam. 0/31,5 gr. 15 cm	Zjazdy z kostki betonowej o grub. 8 cm na podbudowie z krusz. łam. 0/31,5 gr. 15 cm	Krawężniki najazdowe 15x22 (zjazdy przód i tył)	Krawężniki 15x30x100 wystające	Krawężniki łukowe 15x30 R2, R3	Obrzeża betonowe 30x8	Wyrównanie istn. nawierzchni betonem asf. AC11W śr. 150 kg/m2		Stabilizacja gruntu 20 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 o grub. 15 cm; 0/31,5 o grub. 5 cm		Warstwa wiążąca AC11W gr. 4 cm		Warstwa ścierna AC11S gr. 5 cm	
		Pow.	Pow.	Dług.	Dług.	Dług.	Dług.	Szer.	Pow.	Szer.	Pow.	Szer.	Pow.	Szer.	Pow.
		[m2]	[m2]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m2]	[m]	[m2]	[m]	[m2]	[m]	[m2]
1	0+000.00 - 0+315.00 strona lewa	235.4	139.2	134.2	171.6	x	157.3	x	x	x	x	x	x	x	x
2	0+000.00 - 0+315.00 strona prawa	509.3	48.4	50.6	311.3	10.0	283.8	x	x	x	x	x	x	x	x
3	0+000.00 - 0+120.00 jezdnia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	zmienna	750.0
4	0+120.00 - 0+315.00 jezdnia	x	x	x	x	x	x	zmienna	1215.0	x	x	x	x	zmienna	1215.0
5	0+124.00 - 0+144.00 zatoka postojowa	x	x	x	x	x	x	x	x	2.0	40.0	2.0	40.0	2.0	40.0
	RAZEM	744.7	187.6	184.8	482.9	10.0	441.1	x	1215.0 (182.3 Mg)	x	40.0	x	40.0	x	2005.0